


Batterie solaire intelligente

# dzen

tri

Technologie de pointe.  
Design compact.  
Maximisation de vos revenus.



Restez protégé.



Optimisez, tout le temps.



L'énergie à l'infini.

# La batterie azen

- Optimisation de l'autoconsommation
- Antidécrochage onduleur
- Sécurisation en cas de panne

[www.azimut.be/batterie-solaire-azen](http://www.azimut.be/batterie-solaire-azen)



Exploitez 100% de la **batterie azen**  
en profitant des **avantages zen**



Notre batterie est parée pour

# zeny

Ready !

[www.azimut.be/communaute-zeny](http://www.azimut.be/communaute-zeny)

- **Partager l'énergie solaire**

Les utilisateurs azen partagent leurs ressources énergétiques pour que chacun puisse vendre et acheter son électricité au meilleur prix.

- **Soutenir le réseau**

Le propriétaire de batterie traditionnelle constate qu'elle ne sert que 30% du temps. Exploiter votre installation à 100% en la mettant au service de la transition énergétique et en augmentant vos revenus.

- **Préparer le futur**

Les réglementations et tarifications évoluent avec le temps. Votre système de pilotage est régulièrement mis à jour pour toujours optimiser votre facture.



# Fiche technique

## azen tri

azen<sup>tri</sup>

COURANT ALTERNATIF	
Tension	3 x 400 V + N
Fréquence	50 Hz
Courant d'entrée max	3 x 32 A
Puissance entrée max	3 x 7 300 W
Puissance sortie max en mode synchronisé au réseau	3 x 7 300 W
Puissance sortie max continue en mode ilotage	3 x 3 000 W
Puissance sortie max pendant 60 secondes en mode ilotage	3 x 5 500 W
Efficacité de la conversion	95 %
Consommation à vide	33 W
STOCKAGE	
Technologie	LFP
Tension nominale	48 V
Puissance de charge maximale	5 250 W
Capacité standard*	9,6 kWh
Capacité maximale - extension interne*	14,4 kWh
Capacité maximale - extension externe*	76,8 kWh
Durée de vie	> 6000 cycles
Profondeur de décharge	90%
DIVERS	
Encombrement [H x L x P cm]	133 x 53 x 56 cm
Environnement	Intérieur
Possibilité de fonctionner sans réseau électrique	Oui
Poids en fonctionnement	168 kg
Poids du colisage (sur palette)	88 kg + 2 x 40 kg
Espace à laisser libre autour du boîtier	10 cm
Température de fonctionnement	0-40 °C
Humidité relative	5 - 95 % HR sans condensation
Classe de protection	IP20

\*Quand la batterie est connectée à zeny, l'allocation de la capacité de la batterie est optimisée en temps réel pour augmenter le confort et les revenus de son propriétaire. Quand le système passe en mode « back-up », toute la capacité de la batterie sert l'autonomie du client.

## Garantie fabricant Azimut Energy



Pour toutes les batteries azen mono et azen tri.



Pour les membres de la communauté Zeny depuis la première mise en service.

